

Muldenmangel

IB62310, IB62314, IB62316

Merkmale und Vorzüge

- Rückführungssystem
- Eine Fingerschutzvorrichtung sorgt für zusätzliche Bediener-sicherheit
- Einstellbare Temperatur
- Mit Stahlwolle und Baumwollfilz überzogener Zylinder für eine lange Lebensdauer und einen einwandfreien Wäschetransport
- Ergonomisches Bedienpedal
 - Ansetzen der Bügelwalze an den Zylinder
 - Abnehmen der Bügelwalze vom Zylinder
 - Stoppt die Zylinderdrehung zum leichteren Falten der Wäsche
- Zuführtisch und Wäschekasten aus Stahl

Sonstige Optionen

- Drehzahlregelung
- Erstklassiges Ausstattungspaket
 - Nomex-Beschichtung des Zylinders garantiert eine lange Lebensdauer
 - Ein Metallabstreifer verhindert das Anhaften der Wäsche am Zylinder



Die Abbildungen sind nur eine Darstellung des Geräts und daher sind Abweichungen möglich.

| Technische Daten | | IB62310 | IB62314 | IB62316 |
|---|-------|---------|---------|---------|
| Kapazität, max. Wasserverdampfung ¹ | l/h | 5,0 | 6,8 | 8,1 |
| Zylinder, Durchmesser | ø mm | 230 | 230 | 230 |
| Zylinder, Länge | mm | 1000 | 1400 | 1650 |
| Mangelgeschwindigkeit | m/min | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Mangelgeschwindigkeit mit optionaler Drehzahlregelung | m/min | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
| Beheizung, elektrisch | kW | 5,0 | 7,2 | 8,4 |

¹. 20 %-iger Restfeuchtegehalt bei 100 %-iger Nutzung der Walze (ISO 9398).

| Elektrische Anschlüsse ¹ | IB62310 | IB62314 | IB62316 |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| Ohne Drehzahlregelung: | | | |
| 440 VAC / 3 Ph. / 60 Hz | 5,2 (10) | 7,5 (16) | 8,7 (16) |
| 400 VAC / 3N / 50-60 Hz | 5,2 (10) | 7,5 (16) | 8,7 (16) |
| 400 VAC / 3 Ph. / 50-60 Hz | 5,2 (10) | 7,5 (16) | 8,7 (16) |
| 230 VAC / 3 Ph. / 50 Hz | 5,2 (16) | 7,5 (20) | - |
| 208 VAC / 3 Ph. / 60 Hz | 5,2 (16) | 7,5 (20) | - |
| 230 VAC / 1 Ph. / 50-60 Hz | 5,2 (32) | 7,5 (32) | - |
| Mit Drehzahlregelung: | | | |
| 440 VAC / 3 Ph. / 60 Hz | - | - | - |
| 400 VAC / 3N / 50-60 Hz | 5,2 (10) | 7,5 (16) | 8,7 (16) |
| 400 VAC / 3 Ph. / 50-60 Hz | - | - | - |
| 230 VAC / 3 Ph. / 50 Hz | 5,2 (16) | 7,5 (20) | 8,7 (32) |
| 208 VAC / 3 Ph. / 60 Hz | 5,2 (16) | 7,5 (20) | 8,7 (32) |
| 230 VAC / 1 Ph. / 50-60 Hz | 5,2 (32) | 7,5 (32) | - |

1. Weitere verfügbare Spannungen sind im Installationshandbuch angegeben.

| Anschlüsse | | IB62310 | IB62314 | IB62316 |
|------------------------------------|------------------|---------|---------|---------|
| Abluftkanal, Austritt | ø mm | - | 40 | 40 |
| Geräuschpegel | | | | |
| Luftschallpegel | dB(A) | 52 | 54 | 54 |
| Wärmeabgabe | | | | |
| % der installierten Leistung, max. | | 3 | 3 | 3 |
| Versanddaten¹ | | | | |
| Gewicht | Nettogewicht, kg | 120 | 140 | 184 |
| Versandvolumen | m ³ | 0,91 | 1,16 | 1,34 |

1. Mittelwerte. Das Gewicht des Holzverschlags bzw. das Versandvolumen sind von der Konfiguration abhängig. Kontaktieren Sie für die genauen Maßangaben die Versandabteilung.

| Abmessungen in mm | IB62310 | IB62314 | IB62316 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| A | 1395 | 1795 | 2045 |
| B | 510 | 510 | 510 |
| C | 1025 | 1025 | 1025 |
| D | 1055 | 1455 | 1705 |
| E | 940 | 940 | 940 |
| F | 420 | 420 | 420 |

1. Elektrischer Anschluss
2. Mulden-Entriegelungshebel
3. Bedienfeld
4. Bedienpedal

